


Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU6.006.12

Unica Top - рамка - 3 gangs, H71 - graphite



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Троен контактен излаз Хоризонтал
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Graphite
Цвят за декорация	Графит

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	232 mm
Дълбочина	14 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Тегло на продукта	0,049 kg

Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Амоняк Устойчив на UV Течен сапун Ацетон Течност за почистване на стъкла Алкохол Бензин Масло Белина
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS