

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU6.006.30 Unica Top - рамка - 3 gangs, H71 - aluminium



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Троен контактен излаз Хоризонтал
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Алуминий
Цвят за декорация	Алуминий

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	232 mm
Дълбочина	14 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Тегло на продукта	0,049 kg

Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Ацетон Белина Течност за почистване на стъкла Бензин Течен сапун Амоняк Масло Устойчив на UV Алкохол
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да

Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.