

## Техническа спецификация за продукт Характеристики

# MGU3.524.30

## Детектор за движение 300 W алуминий двумодулен (механизъм)



### Заглавна страница

Обхват	Unica
Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	Movement detector
Представяне на устройството	Механизъм
Тип товар	230 V AC халогенна лампа - 300 W 230 V AC лампа с нажежаема жичка - 300 W 230 V AC convector - 300 W, cos phi = 0,95
Цветови нюанс на капак	Алуминий

### Допълнителни устройства

Ниво на мощност	300 W
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC +/- 10 % при 50/60 Hz
Movement detection area	10 x 20 m (PIR mounting height 2.15 m) 9 x 18 m (PIR mounting height 1.2 m)
Presence detection area	5 x 10 m (PIR mounting height 1.2 m) 6 x 12 m (PIR mounting height 2.15 m)
Detection angle	Partial 90° left or right Full 180°
Избираеми режими	A: automatic M: manual
Number of pin in parallel	50...300 W за 2 80...300 W за 3 100...300 W за 4 140...300 W за 5
Брой модули	2 модула
Вид настройки	Adjustable disconnection time and brightness
Тип управление	Manual override with 5 push-buttons maximum
Wiring configuration	2 wires
Регулиране на интензитета на светлината	5...1000 lux
Обхват на времево забавяне	2 s...20 min
Капацитет на крайници	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за Гъвкав <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за Твърд
Маркировка	L+N
Свързване - клеморед	C винтови клеми
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Начин на монтаж	C щипки
Mounting height	1,2...2,15 m
Дълбочина	58 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	34 mm
Тегло на продукта	0,058 kg

## Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Температура на околния въздух при работа	-5...35 °C
Температура на околния въздух за складиране	-20...55 °C
Относителна влажност	0...5 %
Характеристики на околната среда	Устойчив на UV Масло Белина Течност за почистване на стъкла Течен сапун Бензин Алкохол Амоняк Ацетон
Околна среда и въпроси	Без халоген
Стандарти	EN 60669-2-1

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------