

## Техническа спецификация за продукт

### Характеристики

# MTN5510-1119

## Детектор за присъствие Argus Master, едноканално реле



### Заглавна страница

Гама на продукта	ARGUS presence detector
Обхват	ARGUS
Тип продукт или компонент	Presence detector
Цветови нюанс	Polar white
Цветно кодиране	RAL 9010
Тип опаковка	Carton




### Допълнителни устройства

[Ue] номинално работно напрежение	220/230 V
Честотна мрежа	50/60 Hz
Входна съвместимост	Push-buttons and electronic insert
[Ue] номинално работно напрежение	220/230 V
Входни функции	1 x Външно пускане PL
Ток на изход	10 A
Вид настройки	Time adjustment Light sensitivity adjustable
Тип управление	Дистанционно управление
Налична функция	Master function
Времетрайване	10 s...30 min
Регулиране на светлината	10...1000 lux
Horizontal detection angle	0...360 °
Detection range	Radius: 7 m
Материал	PC (polycarbonate) Бляскав
Монтиране на устройство	Ceiling
Mounting height	2,5 m

### Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Температура на околния въздух при работа	0...25 °C
Околна среда и въпроси	Без халоген

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>

---

Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

---