

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# MTN5510-1419

## Детектор за присъствие Argus Master, 0-10V DC



### Заглавна страница

Гама на продукта	ARGUS presence detector
Обхват	ARGUS
Тип продукт или компонент	Presence detector
Цветови нюанс	Polar white
Цветно кодиране	RAL 9010
Тип опаковка	Carton




### Допълнителни устройства

[Ue] номинално работно напрежение	220/230 V
Честотна мрежа	50/60 Hz
Входна съвместимост	Push-buttons and electronic insert
[Ue] номинално работно напрежение	220/230 V
Входни функции	1 x Външно пускане PL
Ток на изход	10 A
Вид настройки	Time adjustment Light sensitivity adjustable
Тип управление	Дистанционно управление
Налична функция	Constant light control Master function
Времетрайване	10 s...30 min
Регулиране на светлината	10...1000 lux
Horizontal detection angle	0...360 °
Detection range	Radius: 7 m
Материал	PC (polycarbonate) Бляскав
Монтиране на устройство	Ceiling
Mounting height	2,5 m

### Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Температура на околния въздух при работа	0...25 °C
Околна среда и въпроси	Без халоген

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>

---

Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

---