

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MTN5570-1019

Детектор за присъствие Argus Slave



Заглавна страница

Гама на продукта	ARGUS presence detector
Обхват	ARGUS
Тип продукт или компонент	Presence detector
Цветови нюанс	Polar white
Цветно кодиране	RAL 9010
Тип опаковка	Carton

Допълнителни устройства

[Ue] номинално работно напрежение	220/230 V
Честотна мрежа	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	220/230 V
Output function	4 x external triggering PL
Вид настройки	Time adjustment
Налична функция	Slave function
Horizontal detection angle	0...360 °
Detection range	Radius: 7 m
Материал	PC (polycarbonate) Бляскав
Монтиране на устройство	Ceiling
Mounting height	2,5 m

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Температура на околния въздух при работа	0...25 °C
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.