

Техническа спецификация за продукт Характеристики

S530802J

Единична рамка, драскан алуминий Odace Touch алуминий



Заглавна страница

Range of product	Odace
Име	Touch
Тип продукт или компонент	Рамка
Брой рамки	Единичен контактен излаз
Type of frame	Single
Тип опаковка	Пакетопоток
Количество в комплект	Комплект от 10
Минимално доставно количество	1

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Aluminium and metal brushed aluminium
Материал	PC (polycarbonate): Декоративна рамка Алуминий
Височина	85 mm
Широчина	85 mm
Дълбочина	10 mm
Тегло на продукта	0,01298 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...45 °C
Стандарти	UNE 20315-1-1 NBN C 61-112-1 EN 60669-1 NF C 61-314 2006/95/EEC
Product certifications	AENOR: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D
Характеристики на околната среда	Ацетон Течност за почистване на стъкла Алкохол Белина Течен сапун Масло Устойчив на UV Амоняк Бензин
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------