

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

S530808J1

Четворна рамка, драскан алуминий кроко Odace Touch алуминий



Заглавна страница

Range of product	Odace
Име	Touch
Тип продукт или компонент	Рамка
Брой рамки	Четворен контактен излаз
Начин на инсталация	Horizontal/vertical
Межд�центрово разстояние	71 mm
Type of frame	Quadruple
Тип опаковка	Пакетопоток
Количество в комплект	Комплект от 5
Минимално доставно количество	1

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Aluminium croco
Покритие	Brushed finish
Материал	Алуминий PC (polycarbonate)
Височина	85 mm
Широчина	298 mm
Дълбочина	10 mm
Тегло на продукта	0,0395 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...45 °C
Стандарти	UNE 20315-1-1 NF C 61-314 NBN C 61-112-1 EN 60669-1 2006/95/EEC
Product certifications	N NF
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D
Характеристики на околната среда	Масло Устойчив на UV Амоняк Течен сапун Бензин Белина Течност за почистване на стъкла Алкохол Ацетон
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------