

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU10.203.858D

Девиаторен ключ техническо сиво сглобен



Заглавна страница

Range of product	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Цялостен механизъм
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Приложение на устройството	Контрол
Предоставено оборудване	С вътрешно свързване
Цветови нюанс	Бял Техническо сиво

Допълнителни устройства

Номинален ток	10 AX при 250 V AC 50/60 Hz
Електрическа устойчивост	10000 цикъла
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товаропдемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	2 модула
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2,5 Mm ² Твърд 0...2,5 mm ² Гъвкав
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиеен-стирен): Механичен капак ABS (акрилонитрил бутадиеен-стирен): Рамка
Начин на монтаж	Удължени щипки
Широчина	85 mm
Височина	80 mm
Дълбочина	34 mm
Дълбочина на свързване	22 mm
Тегло на продукта	0,0568 kg
Температура на околния въздух при работа	25...35 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...50 °C
Стандарти	EMC директива LV директив EN 60669-1

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Характеристики на околната среда	Масло Ацетон Устойчив на UV Белина Течност за почистване на стъкла Течен сапун Алкохол Бензин Амоняк
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------