

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU3.108T.18

Бутон за управление на щори бял,
едномодулен (механизъм)



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Контрол
Тип продукт или компонент	Ключ
Име	Unica (standard aesthetic)
Представяне на устройството	Механизъм
Превключвателни възможности	Девикаторен
Приложение на ключ	Щора
Номинален ток	10 A при 250 V AC 50/60 Hz
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	1 модул
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на капак	Бял

Допълнителни устройства

Тип и състав на контактите	1 C/O
Механично заключване	Блокировка между горе/долу
[Iu] rated interrupted current	2,5 A за Мотор
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Маркировка	Down Горе
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Сечение на кабел	2,5 Mm ² Гъвкав 2,5 mm ² Твърд
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Електрическа устойчивост	10000 цикъла, cos phi = 0,6
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Стандарти	LV директив EMC директива EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	25...35 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...50 °C
Дълбочина на свързване	21 mm
Дълбочина	33 mm
Широчина	22,4 mm
Височина	45 mm

Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Течност за почистване на стъкла Течен сапун Ацетон Устойчив на UV Масло Амоняк Белина Бензин Алкохол
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------