

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU3.206.12N

Бутон графит двумодулен (механизъм)



Заглавна страница

Range of product	Unica
Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ
Приложение на устройството	Контрол
Цветови нюанс	Графит

Допълнителни устройства

Номинален ток	10 A при 250 V AC 50/60 Hz
Електрическа устойчивост	40000 цикъла, $\cos \phi = 0,6$
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товаропдемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, $\cos \phi = 0,3$
Условия на употреба	Импулс на контролно реле
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Брой модули	2 модула
Сигнална лампа	LED син 0.15 mA 15 °C
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2,5 Mm ² Твърд 0...2,5 mm ² Гъвкав
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Маркировка	OFF
Начин на монтаж	С щипки
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина	34 mm
Дълбочина на свързване	22 mm
Тегло на продукта	0,0226 kg
Температура на околния въздух при работа	25...35 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...50 °C
Стандарти	EN 60669-1 LV директив EMC директива

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценката и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Характеристики на околната среда	Течност за почистване на стъкла Масло Алкохол Течен сапун Устойчив на UV Бензин Белина Ацетон Амоняк
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------