

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## MGU3.224.30S

Двуполюсен ключ 20а алуминий двумодулен



### Заглавна страница

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Range of product            | Unica                   |
| Име                         | Unica Top - Unica Class |
| Тип продукт или компонент   | Ключ                    |
| Представяне на устройството | Механизъм               |
| Превключвателни възможности | Еднополюсен ключ        |
| Приложение на устройството  | Контрол                 |
| Цветови нюанс               | Алуминий                |

### Допълнителни устройства

|                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Номинален ток                               | 20 A при 250 V AC 50/60 Hz                                                       |
| Електрическа устойчивост                    | 10000 цикъла, $\cos \phi = 0,6$                                                  |
| Съпротивление на изолацията                 | > 5 MOhm при 500 V                                                               |
| Диелектрична якост                          | 2000 V                                                                           |
| Минимална товароподемност                   | 200 операции 1.25 In и 1.1 Un, $\cos \phi = 0,3$                                 |
| Разстояние при отваряне                     | > 3 mm                                                                           |
| Задвижващо устройство                       | Капаче                                                                           |
| Брой модули                                 | 2 модула                                                                         |
| Сигнална лампа                              | Неонова индикаторна лампа Кехлибар 1 mA 15 °C                                    |
| Свързване - клеморед                        | C винтови клеми                                                                  |
| Сечение на кабел                            | 0...4 Mm <sup>2</sup> Твърд<br>0...4 mm <sup>2</sup> Гъвкав                      |
| Материал                                    | ASA + PC: Механичен капак<br>ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак |
| Начин на монтаж                             | C щипки                                                                          |
| Широчина                                    | 45 mm                                                                            |
| Височина                                    | 45 mm                                                                            |
| Дълбочина                                   | 33 mm                                                                            |
| Дълбочина на свързване                      | 21 mm                                                                            |
| Тегло на продукта                           | 0,023 kg                                                                         |
| Температура на околния въздух при работа    | 25...35 °C                                                                       |
| Температура на околния въздух за складиране | 0...50 °C                                                                        |
| Стандарти                                   | EN 60669-1<br>LV директив<br>EMC директива                                       |

## Околна среда

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степен на защита IP              | IP20                                                                                                                         |
| Степен на защита IK              | IK01                                                                                                                         |
| Характеристики на околната среда | Бензин<br>Течен сапун<br>Алкохол<br>Течност за почистване на стъкла<br>Амоняк<br>Масло<br>Устойчив на UV<br>Белина<br>Ацетон |
| Околна среда и въпроси           | Без халоген                                                                                                                  |

## Устойчивост на офертата

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium                                                                                                                                                                                                              |
| Регламенти на REACH                                     | <a href="#">Декларация На REACH</a>                                                                                                                                                                                                |
| REACH не е включен в SVHC                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>                                                                                                                                    |
| Без токсични тежки метали                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Без живак                                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>                                                                                                                                                                                   |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>                                                                                                                                                                                       |
| WEEE                                                    | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|