

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU3.283.12

Ключ-карта 10А графит двумодулен (механизъм)



Заглавна страница

Обхват	Unica
Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	Key card switch
Приложение на устройството	Контрол
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс на капак	Графит

Допълнителни устройства

[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC +/- 10 % при 50 Hz
Номинален ток	10 A
Тип товар	230 V AC лампа с нажежаема жичка - 1470 W 230 V AC халогенна лампа - 1470 W 230 V AC fan - 1470 W 230 V AC convector - 1470 W Халогенна лампа ниско напрежение с феромагнитен трансформатор - 1000 VA Халогенна лампа ниско напрежение с електронен трансформатор - 1470 VA Флуоресцентна тръба ferromagnetic ballast - 1470 VA Compact fluorescent lamp - 1470 W LED лампа - 1470 W Контактор
Условия на употреба	Control through appropriate relay
Задвижващо устройство	Card 54 x 86 x 0.85 mm (maximum)
Брой модули	2 модула
Тип предпазител	Електронен
Максимален брой превключвания	50000 operations
Сигнална лампа	локаторна лампа
Маркировка	Vertical insertion pictogram
Свързване - клеморед	Soldered connectors
Капацитет на накрайници	<= 1 x 2.5 mm ² за Гъвкав <= 1 x 2.5 mm ² за Твърд
Начин на монтаж	C щипки
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Дълбочина на свързване	14 mm
Дълбочина	Unica Top cover frame: 35 mm Unica Class cover frame: 35 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценката и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Температура на околния въздух при работа	5...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	-20...60 °C
Характеристики на околната среда	Течност за почистване на стъкла Алкохол Ацетон Белина Течен сапун Бензин Амоняк Масло Устойчив на UV
Околна среда и въпроси	Без халоген
Стандарти	EN 61058-1

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------