

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR34029

Бутон с държач за етикет, антрацит



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Product or component type	#N/A
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
Превключвателни възможности	Глава за бутон
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Номинален ток	10 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	Месинг SEBS ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на накрайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm

Околна среда

Етикети за качество	EAC NF CE #N/A
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС

Без живак

Да

Информация за освобождаване от RoHS

 Да

Регламент на Китай относно RoHS

 Декларация На Китай Относно RoHS