

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR35022

Двоен сериен девиаторен ключ за открит монтаж, безвинтово свързване, антрацит



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Product or component type	Капаче за ключ
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Превключвателни възможности	Двоен девиаторен
Задвижващо устройство	Капаче
Номинален ток	10 AX
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	SEBS Месинг ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на накрайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Кабелен вход	Easy valve access 6...20 mm
Височина	76 mm
Широчина	76 mm
Дълбочина	64 mm
Projecting depth	64 mm

Околна среда

Етикети за качество	CE NF #N/A EAC
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС

Без живак

Да

Информация за освобождаване от RoHS

 Да

Регламент на Китай относно RoHS

 Декларация На Китай Относно RoHS