

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR35024

Девиаторен ключ с индикатор, антрацит



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)




Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Превключвателни възможности	Девиаторен
Задвижващо устройство	Капаче
Номинален ток	10 AX
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Локална сигнализация	LED (Син)
Led current consumption	0.15 mA при 250 V
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Месинг
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на накрайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Кабелен вход	Easy valve access 6...20 mm
Височина	76 mm
Широчина	76 mm
Дълбочина	64 mm
Projecting depth	64 mm

Околна среда

Етикети за качество	#N/A EAC CE NF
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS