

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# MUR35026

## Лихт бутон за открит монтаж, антрацит



### Заглавна страница

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Гама на продукта            | #N/A             |
| Product or component type   | Глава за бутон   |
| Представяне на устройството | Цялостен продукт |
| Цветови нюанс               | Сив (RAL 7016)   |

### Допълнителни устройства

|                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтиране на устройство           | Повърхност                                                                                                         |
| Превключвателни възможности       | Глава за бутон                                                                                                     |
| Задвижващо устройство             | Глава за бутон                                                                                                     |
| Номинален ток                     | 10 A                                                                                                               |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V AC                                                                                                           |
| Условия на употреба               | Вътрешен/външен                                                                                                    |
| Материал                          | SEBS<br>ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)<br>Месинг                                                               |
| Начин на монтаж                   | С винтове                                                                                                          |
| Капацитет на накрайници           | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за Твърд<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за Заседнал<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за Гъвкав |
| Захват на проводника              | 13 mm                                                                                                              |
| Кабелен вход                      | Easy valve access 6...20 mm                                                                                        |
| Височина                          | 76 mm                                                                                                              |
| Широчина                          | 76 mm                                                                                                              |
| Дълбочина                         | 64 mm                                                                                                              |
| Projecting depth                  | 64 mm                                                                                                              |

### Околна среда

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Етикети за качество                         | NF<br>EAC<br>CE<br>#N/A                         |
| Степен на защита IP                         | IP55                                            |
| Степен на защита IK                         | IK08                                            |
| Устойчивост на горене                       | Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1 |
| Стандарти                                   | EN 60669-1                                      |
| Температура на околния въздух при работа    | -5...40 °C                                      |
| Температура на околния въздух за складиране | -25...55 °C                                     |

## Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС

Без живак

Да

Информация за освобождаване от RoHS

 Да

Регламент на Китай относно RoHS

 Декларация На Китай Относно RoHS