

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR35034

Двуполусен ключ, антрацит



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Product or component type	Капаче за ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)




Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност Вграден
Превключвателни възможности	2-pole
Задвижващо устройство	Капаче
Номинален ток	16 AX
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 200 W
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Месинг
Начин на монтаж	C винтове
Капацитет на крайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm

Околна среда

Етикети за качество	EAC #N/A NF CE
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS