

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MUR35061

Превключвател с ключ, 3-позиционен,
антрацит



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Insert
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)
Количество в комплект	Комплект от 1

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
[Us] номинално захранващо напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Превключвателни възможности	3 positions
Позиция на вадене на ключ	Center
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) ПП (полипропилен)
Начин на монтаж	C винтове
Дължина	71 mm
Височина	72 mm
Широчина	71 mm

Околна среда

Етикети за качество	EAC CE
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS