

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR35228

Двоен сериен лихт бутон с индикатор,
антрацит



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Product or component type	Глава за бутон
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)




Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност Вграден
Превключвателни възможности	#N/A
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Номинален ток	10 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Локална сигнализация	LED (Син)
Led current consumption	0.15 mA при 250 V
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	SEBS Месинг PC (polycarbonate)
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на накрайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm

Околна среда

Етикети за качество	EAC NF #N/A CE
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK07
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS