

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# MUR35326

## Двоен сериен лихт бутон, антрацит



### Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Product or component type	Глава за бутон
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)




### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
Превключвателни възможности	#N/A
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Номинален ток	10 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Месинг SEBS
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на накрайници	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за Твърд 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за Заседнал 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm

### Околна среда

Етикети за качество	NF #N/A CE EAC
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK07
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

## Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>