

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR36024

Контакт + девиаторен ключ Шуко, с детска
 Защита за открит монтаж, антрацит



Заглавна страница

Обхват	Mureva Styl
Тип продукт или компонент	Ключ и контактен излаз
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)
Количество в комплект	Комплект от 1

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Материал	PC (polycarbonate) Месинг
Брой устройства	1 2-way switch(s) 1 Контактен излаз(s)
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартен излаз	Шуко
Превключвателни възможности	Девиаторен
Начин на инсталация	Вертикална
Дължина	76 mm
Височина	64 mm
Широчина	147 mm

Околна среда

Етикети за качество	EAC CE #N/A
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В процес на разследване
---	-------------------------

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържаните се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и изпитване на продуктите по отнoшение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържаната се тук информация.