

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR39024

Девиаторен ключ с индикатор, бял



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност Вграден
Превключвателни възможности	Девиаторен
Задвижващо устройство	Капаче
Номинален ток	10 AX
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Локална сигнализация	LED (Син)
Led current consumption	0.15 mA при 250 V
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) SEBS Месинг
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на накрайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm

Околна среда

Етикети за качество	#N/A NF EAC CE
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС

Без живак

Да

Информация за освобождаване от RoHS

 Да

Регламент на Китай относно RoHS

 Декларация На Китай Относно RoHS