

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR39026

Лихт бутон за открит монтаж, бял



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Product or component type	Глава за бутон
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)




Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Превключвателни възможности	Глава за бутон
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Номинален ток	10 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Месинг
Начин на монтаж	C винтове
Капацитет на крайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Кабелен вход	Easy valve access 6...20 mm
Височина	76 mm
Широчина	76 mm
Дълбочина	64 mm
Projecting depth	64 mm

Околна среда

Етикети за качество	EAC NF #N/A CE
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS