

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR39027

Лихт бутон, бял



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Product or component type	Глава за бутон
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)




Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
Превключвателни възможности	Глава за бутон
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Номинален ток	10 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	SEBS Месинг ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на накрайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm

Околна среда

Етикети за качество	NF CE #N/A EAC
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS