

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# MUR39033

## Двуполусен ключ, бял



### Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Product or component type	Капаче за ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)




### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност Вграден
Превключвателни възможности	2-pole
Задвижващо устройство	Капаче
Номинален ток	16 AX
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 200 W
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	SEBS Месинг ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Начин на монтаж	C винтове
Капацитет на накрайници	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за Твърд 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за Заседнал 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm

### Околна среда

Етикети за качество	#N/A EAC NF CE
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

## Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>