

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR39127

Лихт бутон с индикатор, бял



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Product or component type	Глава за бутон
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност Вграден
Превключвателни възможности	Глава за бутон
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Номинален ток	10 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Локална сигнализация	LED (Син)
Led current consumption	0.15 mA при 250 V
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	Месинг ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) SEBS
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на крайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm

Околна среда

Етикети за качество	#N/A EAC NF CE
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС

Без живак

Да

Информация за освобождаване от RoHS

 Да

Регламент на Китай относно RoHS

 Декларация На Китай Относно RoHS