

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR39721

Единичен девиаторен ключ с монтажни
крачета, бял



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Product or component type	Капаче за ключ
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Предоставено оборудване	#N/A
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)




Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Девиаторен
Задвижващо устройство	Капаче
Номинален ток	10 AX
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Месинг SEBS
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на накрайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	84 mm
Широчина	84 mm
Дълбочина	56 mm
Дълбочина на свързване	27 mm
Projecting depth	29 mm

Околна среда

Етикети за качество	#N/A CE EAC NF
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS