

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

S520276

Odace - бутон 10 AX, с безвинтови клеми



Заглавна страница

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Бутон
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Приложение на устройството	Контрол
Количество в комплект	Комплект от 10

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой капаци	1
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Предоставено оборудване	Impulse relay
Начин на монтаж	С винтове
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Покритие	Лъскав
Тип опаковка	Покритие боя
Номинален ток	10 A при 250 V AC 50/60 Hz
Минимална товаропдемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un с $\cos \varphi = 0.3$
Експлоатационен живот в цикли	20000 цикъла при Включено и Изключено при номинално напрежение с $\cos \varphi = 0.6$
Електрическа устойчивост	20000 цикъла при Включено и Изключено при номинално напрежение с $\cos \varphi = 0.6$
Номер на клеморед	2 безвинтови клеми
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Твърд 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Гъвкав 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Заседнал
Захват на проводника	12 mm
Източник на светлина	LED 1.5 mA
Локална сигнализация	Luminous
Материал	Термопластична: Центрована плоча Цокъл GF30: Осигуряваща рамка Цокъл GF10 FR: Кутия
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	33,6 mm
Дълбочина на свързване	18,75 mm
Тегло на продукта	0,04 kg

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяна и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Диелектрична якост	2000 V
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	EN 60669-1 2006/95/EEC
Product certifications	AENOR: 030/2237 LCIE: NF 619318A N NF
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D
Характеристики на околната среда	Масло Течен сапун Устойчив на UV Белина Течност за почистване на стъкла Алкохол Бензин Ацетон Амоняк
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------