

Техническа спецификация за продукт Характеристики

S520296

Odace - бутон 10 AX със символ осветление, с безвинтови клеми



Заглавна страница

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Бутон
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Приложение на устройството	Контрол
Количество в комплект	Комплект от 10

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой капази	1
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Предоставено оборудване	Impulse relay
Начин на монтаж	С винтове
Маркировка	Символ осветление
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Покритие	Лъскав
Тип опаковка	Покритие боя
Номинален ток	10 AX при 250 V AC 50/60 Hz
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Минимална товаропдемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un с $\cos \phi = 0.3$
Експлоатационен живот в цикли	20000 цикъла при Включено и Изключено при номинално напрежение с $\cos \phi = 0.6$
Електрическа устойчивост	20000 цикъла при Включено и Изключено при номинално напрежение с $\cos \phi = 0.6$
Номер на клеморед	2 безвинтови клеми
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Твърд 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Гъвкав 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Заседнал
Захват на проводника	12 mm
Източник на светлина	LED 1.5 mA
Локална сигнализация	Luminous
Материал	Термопластична: Центрована плоча Цокъл GF30: Осигуряваща рамка Цокъл GF10 FR: Кутия
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	33,6 mm
Дълбочина на свързване	18,75 mm
Тегло на продукта	0,04 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Диелектрична якост	2000 V
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	EN 60669-1 2006/95/EEC
Product certifications	AENOR: 030/2237 LCIE: NF 619318A N NF
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D
Характеристики на околната среда	Белина Ацетон Масло Бензин Течност за почистване на стъкла Алкохол Течен сапун Устойчив на UV Амоняк
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------