

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

S520518

Димер девиатор 9-100VA, бял (механизъм +монтажна рамка)



Заглавна страница

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Предоставено оборудване	#N/A
Тип опаковка	Покритие боя
Приложение на устройството	Resistive load Inductive load
Допълнителна информация	2-wire connection

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Девиаторен
Начин на монтаж	C винтове By claws
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Тип управление	Ротативен тип с натискане
Тип товар	Специален товар: 9...100 W Халогенна лампа ниско напрежение с феромагнитен трансформатор: 20...100 VA 230 V AC лампа с нажежаема жичка: 20...100 W 230 V AC халогенна лампа: 20...100 W
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Тип защита	Предпазител 4 A 5 x 20 mm
Номер на клеморед	4 с винтови клеми
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	8 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	49,5 mm
Дълбочина на свързване	29,3 mm
Тегло на продукта	0,093 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	2004/108/EC EN 60669-2-1 2006/95/EEC
Степен на защита IK	IK02
Степен на защита IP	IP20

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------