

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

S540208

Ключ 6 AX, 3 капака / 3 позиции, безвинтови клеми, антрацит



Заглавна страница

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Приложение на ключ	Щора
Допълнителна информация на ключ	Mechanical and electrical interlock between up/down
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 5

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	3 positions
Брой капази	3
Задвижващо устройство	Капаче
Начин на монтаж	С винтове
Цветови нюанс	Антрацит
Номинален ток	6 AX при 250 V AC 50/60 Hz
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un
Номер на клеморед	3 безвинтови клеми
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Твърд 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Гъвкав 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Заседнал
Захват на проводника	12 mm
Материал	Термопластична: Центрована плоча Цокъл GF30: Осигуряваща рамка Цокъл GF10 FR: Кутия
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	43 mm
Дълбочина на свързване	31,2 mm
Тегло на продукта	0,048 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Диелектрична якост	2000 V
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	EN 60669-1 2006/95/EEC
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D

Характеристики на околната среда	Течност за почистване на стъкла Алкохол Амоняк Масло Устойчив на UV Течен сапун Ацетон Белина Бензин
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------