

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# ERN3100121

## Контактен излаз Шуко с капак, бял



### Заглавна страница

Range	Asfora
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Допълнителна информация за контакт	Lid
Цветови нюанс	Бял
Тип опаковка	Пакетопоток

### Допълнителни устройства

Номер на контактен излаз	1
Монтиране на устройство	Вграден
Ниво на мощност	3680 W
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 2,5 mm <sup>2</sup>
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка ABS + PC: Централна плоча ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Капак
Покритие	Лъскав
Проводим материал	Мед
Начин на монтаж	Винтове или щипки 51...69 mm
Височина	83 mm
Широчина	83 mm
Дълбочина	47 mm
Projecting depth	15 mm
Количество в комплект	1
Тегло на продукта	0,085 kg

### Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Продуктови сертификати	TSE VDE
Степен на защита IP	IP20

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------