

Техническа спецификация за продукт Характеристики

EPH3100123 Контакт Шуко с капак, крема



Заглавна страница

Range	Asfora
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Допълнителна информация за контакт	Lid
Цветови нюанс	Крем
Тип опаковка	Пакетопоток

Допълнителни устройства

Номер на контактен излаз	1
Монтиране на устройство	Вграден
Ниво на мощност	3680 W
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 2,5 mm ²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка ABS + PC: Централна плоча ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Капак
Покритие	Лъскав
Проводим материал	Мед
Начин на монтаж	Винтове или щипки 51...69 mm
Височина	83 mm
Широчина	83 mm
Дълбочина	47 mm
Projecting depth	15 mm
Количество в комплект	1
Тегло на продукта	0,085 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Продуктови сертификати	TSE VDE
Степен на защита IP	IP20

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------