

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU3.860.30

Кабелен излаз 16А алуминий едномодулен (механизъм)



Заглавна страница

Обхват	Unica
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за проводник
Тип продукт или компонент	Кабелен изход
Име	Unica Top - Unica Class
Представяне на устройството	Механизъм
Брой модули	1 модул
Начин на монтаж	С щипки
Предоставено оборудване	Anti-tug clamps
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Unica
Номинален ток	16 A
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Капацитет на накрайници	<= 3 x 2.5 mm ² за Гъвкав <= 3 x 2.5 mm ² за Твърд
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Температура на околния въздух при работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Широчина	45 mm
Височина	22,5 mm
Тегло на продукта	0,0145 kg

Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP40
Характеристики на околната среда	Масло Бензин Ацетон Амоняк Течност за почистване на стъкла Течен сапун Алкохол Белина Устойчив на UV
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------