

## Техническа спецификация за продукт

### Характеристики

# MGU3.862.12

## Кабелен излаз 16А графит двумодулен (механизъм)



### Заглавна страница

Обхват	Unica
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за проводник
Тип продукт или компонент	Кабелен изход
Име	Unica Top - Unica Class
Представяне на устройството	Механизъм
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Предоставено оборудване	Anti-tug clamps
Цветови нюанс	Графит

### Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Unica
Номинален ток	16 A
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Капацитет на накрайници	<= 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> за Гъвкав <= 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> за Твърд
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Продуктови сертификати	ES.ME01.B02319 AC CE EAC
Температура на околния въздух при работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Тегло на продукта	0,0178 kg

### Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP40
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Течност за почистване на стъкла Устойчив на UV Бензин Масло Амоняк Течен сапун Белина
Околна среда и въпроси	Без халоген

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------