

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU61.037.25

Контактен излаз IP44 слонова кост сглобен



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Доставна мощност
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Име	Unica (standard aesthetic)
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Номер на контактен излаз	1
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	Немски
Допълнителна информация за контакт	Със заземяване (TTL) + защитен капак
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване (TTL)

Допълнителни устройства

Номинален ток	16 A при 250 V AC
Честотна мрежа	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Крем (RAL 9010)
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 Mm ² Гъвкав 0...4 mm ² Твърд
Минимална товаропдемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 цикъла, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	Полиамид PA 6: Механичен капак ASA + PC: С фиксираща рамка ASA + PC: Рамка
Покритие	Бляскав
Количество в комплект	Комплект от 1 Кутия
Продуктови сертификати	FR.ME63.B02375 AC
Дълбочина на свързване	30 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	90 mm
Височина	80 mm
Тегло на продукта	0,088 kg
Повърхностна обработка	Необработен

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP44
Характеристики на околната среда	Белина Амоняк Устойчив на UV Бензин Масло Ацетон Течност за почистване на стъкла Течен сапун Алкохол
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------