

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR36038

Контакт Шуко за открит монтаж, 16А 2Р+Е, с дет. Защита, безвинт. свърз, антрацит



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартен излаз	Schuko
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)




Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Номинален ток	16 A
Брой захранващи контактни излази	3
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	PC (polycarbonate) Месинг ПП (полипропилен)
Начин на монтаж	C винтове
Капацитет на крайници	1...2.5 mm ² за Твърд 1...2.5 mm ² за Заседнал 1...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Кабелен вход	Easy valve access 6...12 mm
Височина	76 mm
Широчина	218 mm
Дълбочина	64 mm

Околна среда

Етикети за качество	EAC #N/A
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS