

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR36133

Контакт фр. стандарт, 16A 2P+E, с детска
 Защита, безвинт. свърз. антрацит



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Механизъм
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Заземителен щифт
Стандартен излаз	Френски
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)




Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
Номинален ток	16 A
Брой захранващи контактни излази	1
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	Месинг ПП (полипропилен) РС (polycarbonate)
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на накрайници	1...2.5 mm ² за Твърд 1...2.5 mm ² за Заседнал 1...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	47 mm

Околна среда

Етикети за качество	NF
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS