

## Техническа спецификация за продукт

### Характеристики

# MUR39034

## Контактен излаз Mureva Styl 16 A 2P+E, с детска Защита, безвинт. свързване



### Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартен излаз	Schuko
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)




### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Номинален ток	16 A
Брой захранващи контактни излази	1
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	ПП (полипропилен) Месинг PC (polycarbonate)
Начин на монтаж	C винтове
Капацитет на накрайници	1...2.5 mm <sup>2</sup> за Твърд 1...2.5 mm <sup>2</sup> за Заседнал 1...2.5 mm <sup>2</sup> за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Кабелен вход	Easy valve access 6...12 mm
Височина	76 mm
Широчина	76 mm
Дълбочина	64 mm

### Околна среда

Етикети за качество	EAC #N/A
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

### Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS