

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR39035

Двоен контактен излаз Шуко, с детска
Защита, безвинтово свързване, бял



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартен излаз	Schuko
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Номинален ток	16 A
Брой захранващи контактни излази	2
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	ПП (полипропилен) Месинг PC (polycarbonate)
Начин на монтаж	C винтове
Капацитет на накрайници	1...2.5 mm ² за Твърд 1...2.5 mm ² за Заседнал 1...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Кабелен вход	Easy valve access 6...12 mm
Височина	76 mm
Широчина	147 mm
Дълбочина	64 mm

Околна среда

Етикети за качество	#N/A EAC
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В процес на разследване
---	-------------------------