

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR39133

Контактен излаз с детска Защита Mureva Styl - без винтово свързване



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Механизъм
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Заземителен щифт
Стандартен излаз	Френски
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)




Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
Номинален ток	16 A
Брой захранващи контактни излази	1
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	PC (polycarbonate) ПП (полипропилен) Месинг
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на накрайници	1...2.5 mm ² за Твърд 1...2.5 mm ² за Заседнал 1...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	47 mm

Околна среда

Етикети за качество	NF
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS