

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

S521087

Двоен контакт, бял (механизъм+монтажна рамка)



Заглавна страница

Range of product	Odace
Име	Styl
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Complete socket-outlet
Номер на контактен излаз	2
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 10
Номер на клеморед	3

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартен излаз	Немски
Начин на монтаж	C винтове
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Покритие	Лъскав
Номинален ток	16 A при 250 V AC 50 Hz
Експлоатационен живот в цикли	5000 цикъла
Електрическа устойчивост	5000 цикъла
Свързване - клеморед	C винтови клеми
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Твърд 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Заседнал 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	12 mm
Материал	ASA + PC: Механичен капак Цокъл GF10 FR: Кутия Ламарина: Осигуряваща рамка
Височина	126 mm
Широчина	85 mm
Дълбочина	49 mm
Дълбочина на свързване	27,1 mm
Тегло на продукта	0,109 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Диелектрична якост	2000 V
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	UNE 20315-1-2 UNE 20315-1-1
Степен на защита IK	IK04

Степен на защита IP	IP21 D
Характеристики на околната среда	Ацетон Течност за почистване на стъкла Амоняк Устойчив на UV Белина Масло Течен сапун Алкохол Бензин
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------