

Техническа спецификация за продукт Характеристики

S521087E

Двоен контакт, бял (механизъм+монтажна рамка)



Заглавна страница

Range of product	Odace
Име	Styl
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Complete socket-outlet
Номер на контактен излаз	2
Тип опаковка	Пакетопоток
Количество в комплект	Комплект от 5
Номер на клеморед	3

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Semi flush
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартен излаз	Немски
Начин на монтаж	By claws С винтове
Цветови нюанс	Алуминий
Номинален ток	16 A при 250 V AC 50 Hz
Експлоатационен живот в цикли	5000 цикъла
Електрическа устойчивост	5000 цикъла
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на накрайници	1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Твърд 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Заседнал 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	12 mm
Материал	ASA + PC: Механичен капак Цокъл GF10 FR: Кутия Ламарина: Осигуряваща рамка ASA + PC: Рамка
Височина	126 mm
Широчина	85 mm
Дълбочина	49 mm
Дълбочина на свързване	27,1 mm
Тегло на продукта	0,109 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Диелектрична якост	2000 V
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D

Характеристики на околната среда	Алкохол Амоняк Устойчив на UV Бензин Ацетон Белина Течност за почистване на стъкла Течен сапун Масло
Околна среда и въпроси	Без халоген

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------
