

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

S530039

Контакт френски стандарт, алуминий



Заглавна страница

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Номер на контактен излаз	1
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 10
Номер на клеморед	3

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Заземителен щифт
Стандартен излаз	Френски
Начин на монтаж	C винтове
Цветови нюанс	Алуминий
Номинален ток	16 A при 250 V AC 50 Hz
Експлоатационен живот в цикли	5000 цикъла
Електрическа устойчивост	5000 цикъла
Свързване - клеморед	C винтови клеми
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Твърд 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Заседнал 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	12 mm
Материал	ASA + PC: Механичен капак Цокъл GF30: Осигуряваща рамка Цокъл GF10 FR: Кутия
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	42,7 mm
Дълбочина на свързване	26,7 mm
Тегло на продукта	0,047 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Диелектрична якост	2000 V
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	NF C 61-314
Product certifications	LCIE: NF 603415A NF
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D

Характеристики на околната среда	Течен сапун Белина Масло Течност за почистване на стъкла Бензин Ацетон Амоняк Устойчив на UV Алкохол
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------