

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

S540662

Кабелни излази 16 А за кабели Ø 6-12 mm - антрацит



Заглавна страница

Гама на продукта	Odace
Тип продукт или компонент	Кабелен изход
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Специфично приложение на продукта	#N/A
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 5

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Устройство за окабеляване	Вграден
Номинален ток	16 А
Начин на монтаж	С винтове
Цветови нюанс	Антрацит
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Number of loop terminals	2
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² за Твърд 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² за Гъвкав 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² за Заседнал
Външен диаметър на кабела	6...12 mm
Захват на проводника	12 mm
Материал	Термопластична: Центрована плоча Цокъл GF30: Осигуряваща рамка
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	39 mm
Дълбочина на свързване	11,7 mm

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	#N/A EN 60669-1
Product certifications	LCIE: NF 603415A NF
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP2xC

Характеристики на околната среда	Ацетон Течен сапун Бензин Алкохол Устойчив на UV Масло Течност за почистване на стъкла Белина Амоняк
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------