

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU3.411.12

Unica Top/Class - 1 RJ45 излаз (S-One) - 2 m - Cat.5e, UTP - графит



Заглавна страница

Обхват	Unica
Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	RJ45 конектор
Приложение на устройството	Комуникация
Представяне на устройството	Механизъм с централна плоча
Цветови нюанс	Графит
Тип комуникационна розетка	RJ45 4 5e < 155 MHz
Предоставено оборудване	Защитен клапан Държач за етикет




Допълнителни устройства

Вид комуникационна мрежа	1000BASE-T
Протокол на комуникационния порт	ATM 155 Mbps
Предназначение на продуктите	Подова кутия Канал
Брой модули	2 модула
Номер на контактен излаз	1
Тип отпечатък	Infraplus
Тип конектор	S-One
Тип екраниране на кабела	U/UTP
Организация на проводник	Неекранирана усукана двойка
Свързване - клеморед	C натиск
Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	C щипки C щипки: Защита
Начин на инсталация	Прав
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Дълбочина	36 mm
Широчина	85 mm
Височина	80 mm
Дълбочина на свързване	25 mm

Околна среда

Степен на защита IP	IP40
Степен на защита IK	IK01
Температура на околния въздух при работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Характеристики на околната среда	Ацетон Белина Течност за почистване на стъкла Амоняк Течен сапун Устойчив на UV Бензин Алкохол Масло
Околна среда и въпроси	Без халоген
Стандарти	ISO 8877

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------