

## Техническа спецификация за продукт Характеристики

# MGU3.411.25

## Unica - 1 RJ45 излаз (S-One) - 2 m - Cat.5e, UTP - слонова кост



### Заглавна страница

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	RJ45 конектор
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Слонова кост (RAL 9010)
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 5e < 155 MHz
Предоставено оборудване	Държач за етикет Защитен клапан

### Допълнителни устройства

Вид комуникационна мрежа	1000BASE-T
Протокол на комуникационния порт	ATM 155 Mbps
Брой модули	2 модула
Номер на контактен излаз	1
Тип отпечатък	Infraplus
Тип конектор	S-One
Тип екраниране на кабела	U/UTP
Организация на проводник	Неекранирана усукана двойка
Свързване - клеморед	C натиск
Начин на монтаж	C щипки
Начин на инсталация	Прав
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Дълбочина	36 mm
Широчина	85 mm
Височина	80 mm
Дълбочина на свързване	25 mm

### Околна среда

Степен на защита IP	IP40
Степен на защита IK	IK01
Температура на околния въздух при работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Характеристики на околната среда	Амоняк Бензин Течен сапун Ацетон Белина Течност за почистване на стъкла Алкохол Масло Устойчив на UV
Околна среда и въпроси	Без халоген
Стандарти	ISO 8877

## Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------