

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU3.451.12

TV / FM излаз графит двумодулен (механизъм)



Заглавна страница

Обхват	Unica
Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	TV/FM socket
Представяне на устройството	Механизъм
Тип TV излаз	Individual socket
Цветови нюанс	Графит
Условия на употреба	Parallel distribution systems

Допълнителни устройства

TV конектор	Мъжко IEC 9.52 mm
Радио конектор	Женски IEC 9.52mm
Затихване	1 DB TV/UHF 125...860 MHz 2 DB TV/VHF 47...68 MHz 10 dB R 87,5...108 MHz
DC ток	Не
Number per line	1
Брой модули	2 модула
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Начин на монтаж	С щипки
Дълбочина	28 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	18 mm
Тегло на продукта	0,073 kg

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Температура на околния въздух при работа	15...35 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Характеристики на околната среда	Алкохол Ацетон Течен сапун Бензин Масло Амоняк Белина Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген
Стандарти	EN 50083-1 EMC директива EN 50083-2 EN 50083-4

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------