

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU3.462.30

TV излаз мъжки конектор алуминий двумодулен (механизъм)



Заглавна страница

Обхват	Unica
Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	SAT socket
Представяне на устройството	Механизъм
Тип TV излаз	Мъжко индивидуално
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

SAT конектор	Мъжко IEC 9.52 mm
Затихване	11 dB TV 5...2150 MHz
DC ток	Не
Number per line	1
Брой модули	2 модула
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Начин на монтаж	С щипки
Дълбочина	28 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	18 mm
Тегло на продукта	0,073 kg

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Температура на околния въздух при работа	15...35 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Характеристики на околната среда	Ацетон Амоняк Устойчив на UV Течен сапун Течност за почистване на стъкла Алкохол Масло Бензин Белина

Околна среда и въпроси	Без халоген
Стандарти	DIN 45325 EN 50083-1 UNE 20-523-79 (2e) EMC директива EN 50083-2 R.D. 279/1999 DIN 45330 R.D. 1/1998 EN 50083-4

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------